

As resistências para cervejeiras evitam o acúmulo de gelo no sistema de refrigeração, garantindo eficiência térmica. Elas geram calor de forma controlada, facilitando o degelo automático e preservando a temperatura ideal. Fabricadas com materiais duráveis, como níquel-cromo, oferecem alto desempenho e longa vida útil. Seu acionamento automático previne falhas por congelamento, assegurando o funcionamento contínuo da cervejeira.



COMPRE AGORA

127V



COMPRE AGORA

220V



SOLICITE UM ORÇAMENTO

IMAGEM DO PRODUTO



MJT48



MJT49

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	MJT48	MJT49
Código Compatível	A20665207 / 41047214	A20665208 / 41047218
Compatibilidade	Electrolux	Electrolux
Potência	160W	160W
Tensão	127V	220V
Cabo de ligação	Branco	Vermelho
Estrutura interna	Óxido de magnésio (MgO)	Óxido de magnésio (MgO)
Elemento de aquecimento	Fio de Níquel cromo (NiCr-80/20)	Fio de Níquel cromo (NiCr-80/20)
Isolação externa	Tubo de inox 304 N269	Tubo de inox 304 N269
Temperatura máxima suportada	Resistência: 500°C ± 20°C ; Ligação: 200°C ± 20°C	Resistência: 500°C ± 20°C ; Ligação: 200°C ± 20°C
Fusível térmico	Não se aplica	Não se aplica

MODELOS COMPATÍVEIS

• IB54 • IB54B • IB54S • IB55 • IB55S

CARACTERÍSTICAS

✓ Fácil instalação, Eficiência térmica e Durabilidade

✓ Compatível para utilização com DR

APLICAÇÕES

Aplicada em Cervejeiras comerciais