FICHA TÉCNICA

MJT48 | MJT49

As resistências elétricas de degelo desempenham um papel crucial no funcionamento dos refrigeradores domésticos. Elas são acionadas no ciclo automático de degelo para derreter a camada de gelo acumulada no evapor ador, garantindo a livre circulação do ar frio e o perfeito rendimento do refrigerador.

COMPRE AGORA 127V

COMPRE AGORA 220V

SOLICITE UM ORÇAMENTO

IMAGEM DO PRODUTO

MJT48

MJT49

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	MJT48	MJT49
Código Compativel	A20665207 / 41047214	A20665208 / 41047218
Compatibilidade	Electrolux	Electrolux
Potência	160W	160W
Tensão	127V	220V
Cabo de ligação	Branco	Vermelho
Estrutura interna	Óxido de magnésio (MgO)	Óxido de magnésio (MgO)
Elemento de aquecimento	Fio de Níquel cromo (NiCr-80/20)	Fio de Níquel cromo (NiCr-80/20)
Isolação externa	Tubo de inox 304 N269	Tubo de inox 304 N269
Temperatura máxima suportada	Resistência: 500°C ± 20°C ; Ligação: 200°C ± 20°C	Resistência: 500°C ± 20°C ; Ligação: 200°C ± 20°C
Fusível térmico	Não se aplica	Não se aplica

MODELOS COMPATÍVEIS

• IB54 • IB54B • IB54S • IB55 • IB55S

CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalação, Eficiência térmica e Durabilidade
- Compatível para utilização com DR

APLICAÇÕES

Aplicada em Refrigeradores e Geladeiras Domésticas