RESISTÊNCIA TUBULAR RETA PARA ESTUFAS

ELEMENTO BLINDADO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA AQUECIMENTO SECO E CONVECÇÃO

A resistência tubular reta de estufa foi desenvolvida especialmente para o aquecimento de ar a seco e manutenção de temperatura em estufas comerciais, industriais e laboratoriais. O seu projeto garante dissipação térmica rápida e uniforme por toda a câmara de aquecimento, evitando variações bruscas de temperatura e pontos frios.

Construída com fiação resistiva de NiCr, a resistência oferece alta estabilidade contra corrosão e desgastes provocados pelo ciclo térmico contínuo.

MODELOS DISPONÍVEIS

MT6472	Resistência Estufa Reta 400mm 300W 220V
MT6649	Resistência Estufa Reta 500mm 400W 220V
MT6474	Resistência Estufa Reta 600mm 400W 220V

IMAGEM DO PRODUTO



SÉRIE TUBULAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Projetada com dissipação uniforme ao longo da zona aquecida para manter o ar interno da estufa na temperatura ideal.
- Estrutura em Aço Inox resistente à oxidação, vapores leves e ciclos térmicos de longo período.
- Ótima resposta dinâmica para atingir a temperatura de trabalho em menor tempo.
- Formato reta padronizado que se ajusta perfeitamente a calhas inferiores, suportes e painéis térmicos de estufas.

APLICAÇÕES

Estufas de Salgados e Alimentos; Estufas Industriais de Secagem e Cura; Estufas Laboratoriais e Hospitalares; Balcões Térmicos e Vitrines Aquecidas

MODELO	MT6472	MT6649	MT6474
Comprimento Tubular (mm)	400	500	600
Material da Blindagem	Tubo de inox 304 N269	Tubo de inox 304 N269	Tubo de inox 304 N269
Elemento de Aquecimento	Fio de Níquel cromo	Fio de Níquel cromo	Fio de Níquel cromo
Diâmetro Externo (Ø mm)	8,20	8,20	8,20
Potência Total (W)	300	400	400
Tensão (V)	220	220	220
Temperatura máxima suportada	Resistência: 500°C ± 20°C	Resistência: 500°C ± 20°C	Resistência: 500°C ± 20°C

Soluções personalizadas, projetadas para oferecer eficiência térmica, segurança e confiabilidade em diferentes aplicações industriais.