

# RESISTÊNCIA PARA MARMITEIROS

## RESISTÊNCIA TUBULAR DE IMERSÃO PARA MARMITEIROS

A resistência tubular para marmiteiro foi projetada para aquecimento rápido e contínuo por imersão direta em água ou a seco em marmiteiros industriais, banhos-maria e balcões térmicos. Construída em formato U com tubo blindado em aço inoxidável, proporciona máxima eficiência na transferência de calor e elevada resistência mecânica.

Esta configuração conta com niples rosqueados com juntas/anéis de vedação que garantem uma instalação estanque e segura contra vazamentos no reservatório. As suas extremidades possuem terminais elétricos roscados com porcas, arruelas e isoladores, garantindo ligações firmes e proteção contra curtos-circuitos.

### MODELOS DISPONÍVEIS

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>MT6724</b>  | Resistência para Marmiteiro em formato U 400×200×40mm 3000W 220V |
| <b>MT01195</b> | Resistência para Marmiteiro em formato U 405×60mm 2500W 220V     |
| <b>MT6450</b>  | Resistência para Marmiteiro em formato U 400×100mm 2500W 220V    |
| <b>MT6284</b>  | Resistência para Marmiteiro em formato U 400×200×40mm 2000W 220V |

### IMAGEM DO PRODUTO



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Transferência térmica de alta eficiência para aquecimento rápido de marmitas e recipientes.
- ✓ Haste em Aço Inoxidável, resistente à corrosão e adequada para contato sanitário.
- ✓ Parafusos e porcas de ligação elétrica com anéis isolantes de segurança.
- ✓ Elevada durabilidade e estabilidade mecânica a altas temperaturas.

## APLICAÇÕES

Marmiteiros elétricos industriais e comerciais, Rechauds, Balcões Térmicos, Banhos-Maria e Esterilizadores.

| MARMITEIRO                   | MT6724                           | MT01195                          | MT6450                           | MT6284                           |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Comprimento (mm)             | 400                              | 405                              | 400                              | 400                              |
| Medida da Abertura (mm)      | 200                              | 60                               | 100                              | 200                              |
| Medida da ponta (mm)         | 40                               | -                                | -                                | 40                               |
| Estrutura Interna            | Óxido de magnésio (MgO)          | Óxido de magnésio (MgO)          | Óxido de magnésio (MgO)          | Óxido de magnésio (MgO)          |
| Material da Blindagem        | Tubo de inox 304 N269            | Tubo de inox 304 N269            | Tubo de inox 304 N269            | Tubo de inox 304 N269            |
| Elemento de Aquecimento      | Fio de Níquel cromo (NiCr-80/20) | Fio de Níquel cromo (NiCr-80/20) | Fio de Níquel cromo (NiCr-80/20) | Fio de Níquel cromo (NiCr-80/20) |
| Diâmetro Externo (Ø mm)      | 8,20                             | 8,20                             | 8,20                             | 8,20                             |
| Potência Total (W)           | 3000                             | 2500                             | 2500                             | 2000                             |
| Tensão (V)                   | 220                              | 220                              | 220                              | 220                              |
| Temperatura máxima suportada | 500°C ± 20°C                     | 500°C ± 20°C                     | 500°C ± 20°C                     | 500°C ± 20°C                     |

Soluções personalizadas, projetadas para oferecer eficiência térmica, segurança e confiabilidade em diferentes aplicações industriais.